

MASSA DE EFEITOS

Descrição:

A Massa de Efeitos ORIGINAL Tintas é um revestimento liso indicado para criar efeitos decorativos de cimento em paredes internas. Seu alto poder de enchimento, ótima aderência, secagem rápida e elevada consistência proporcionam um acabamento liso e fino nas cores cinza claro, cinza escuro, azul e telha.

Composição:

Resina acrílica, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, sulfactantes, espessantes, microbiocidas não metálicos, outros aditivos e água.

Propriedades Físico-Químicas:

Efeito: Cimento

Cor: Cinza Claro / Cinza Escuro / Azul / Telha

Peso específico: 1,55 – 1,85 g/cm³

Informações Técnicas:

Acabamento: Liso.

Instrumentos de aplicação: Espátula ou desempenadeira de aço de cantos arredondados.

Diluição: Pronta para uso.

Número de demãos: Até 3 demãos.

Rendimento: Até 18 m² podendo variar de acordo com a irregularidade da superfície e efeito desejado.

Secagem: 5 horas entre demãos e 24 horas final.

Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo e sempre na embalagem original.

Embalagem: Balde de 5 Kg.

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade (via FISPQ).

Prazo de validade: 9 meses após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Instruções de uso:

Preparação: Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. A parede deve estar totalmente lisa antes da aplicação.

Aplicação: A massa precisa ser aplicada em camadas finas com um auxílio de uma espátula de cantos arredondados ou desempenadeira de aço. Lixe bem a primeira demão com lixa 400. Aplique aos poucos, sempre deixando a superfície mais lisa possível. Para dar acabamento, na última demão, use a lixa 600, para obter um efeito manchado e realçar o brilho.

Recomendações:

Evite a aplicação em dias chuvosos, ventos fortes e temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 85%. Para sua segurança utilize Equipamento de Proteção Individual durante o manuseio do produto.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 – 23/07/2019

Página: 1 de 1