

## SELADOR ACRÍLICO

### DESCRIÇÃO:

O Selador Acrílico ORIGINAL Tintas uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. Com grande poder de preenchimento e cobertura, pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita.

### COMPOSIÇÃO:

Resina a base de dispersão aquosa de emulsão de estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, tensoativos etoxilados e carboxilados, coalescentes e isento de glicóis.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Branca

VOC – Compostos Orgânicos Voláteis: 32,0 g/L

Massa de Não Voláteis: 38% - 42%

Volume de Não Voláteis: 24% - 28%

Densidade: 1,24 g/cm<sup>3</sup> - 1,30 g/cm<sup>3</sup>

pH: 8,5 - 9,5

Brilho: Fosco

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Instrumentos de aplicação: Rolo de lã, pincel ou trincha.

Diluição: Até 20% de água.

Número de demãos: Até 2 demãos.

Rendimento: Até 90 m<sup>2</sup> podendo variar de acordo com a irregularidade da superfície e efeito desejado.

Secagem: 30 minutos ao toque, 4 horas entre demãos e 5 horas final.

Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo e sempre na embalagem original.

Embalagem: Balde e saco de 18 L.

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade (via FISPQ).

Prazo de validade: 01 ano após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

### INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação: A superfície deve estar firme, uniforme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

Aplicação: Diluir o produto com até 20% de água limpa, homogenize bem o produto na embalagem com instrumento adequado.

### RECOMENDAÇÕES:

Evite a aplicação em dias chuvosos, ventos fortes e temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 85%. Para sua segurança utilize Equipamento de Proteção Individual durante o manuseio do produto.

---

### COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 01/03/2019

Página: 1 de 1