

REJUNTE ACRÍLICO

Descrição:

Rejuntamento acrílico monocomponente pronto para uso em cerâmicas, porcelanatos e revestimentos especiais em áreas internas e externas. Produto impermeável, ideal para cozinhas e banheiros, resistente a manchas, antimofa e cores duráveis.

Composição:

Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos orgânicos, biocidas, algicidas, dispersantes e pigmentos

Indicação:

- Rejuntamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármores, granitos, pastilhas de vidro e de porcelana em juntas de 1 a 5 mm de espessura;
- Rejuntamento em áreas internas e externas, como: fachadas, piscinas, saunas, banheiros e cozinhas;
- Ideal para a utilização em superfícies sujeitas a umidade.

Contra-indicação:

- Churrasqueiras e lareiras.

Instruções de uso:

- **Antes de aplicar:**
 - Certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada;
 - O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado;
 - Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se elas estão limpas e secas;
 - Retire os espaçadores e, usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, resíduo ou pó das juntas;
 - Não deixe resquícios de água nas juntas. Antes de manusear o produto, verifique se você está usando os EPIs necessários (respirador, óculos de proteção e luvas).
- **Aplicação:**
 - Aperte o saco plástico com as mãos para que o produto fique mais macio;
 - Corte o canto do saco plástico na largura da junta, torcendo a extremidade oposta ao furo, faça o preenchimento das juntas;
 - Em seguida, remova o excesso de rejunte sobre o revestimento com desempenadeira de borracha ou espátula plástica.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 08/03/2019

Página: 1 de 3

• Limpeza:

- Aguarde de 30 a 40 minutos e com movimentos circulares remova o rejuntamento restante com uma esponja úmida com água limpa, promovendo o acabamento final.
- Após 24 h, faça a limpeza final das peças utilizando pano limpo e levemente umedecido. Atenção: nunca use produtos à base de ácido muriático para a limpeza.

• Liberação de tráfego:

- Aguarde 24 horas após a aplicação para tráfego total. Liberação para contato com áreas molhadas após 24 horas da aplicação.

PROPRIEDADES:

- **Cores:** Conforme catálogo de cores
- **Densidade aparente:** 1,8 a 2,0 g/cm³
- **Acabamento:** Extraliso

RENDIMENTO:

FORMATO cm x cm	LARGURA DA JUNTA (mm)			
	Consumo (Kg/m ²)	3	5	7
10 x 10	0,850	1.000	1.500	
20 x 20	0,400	0,500	0,600	
30 x 30	0,250	0,300	0,500	
40 x 40	0,200	0,250	0,280	
45 x 45	0,200	0,250	0,280	

VALIDADE:

8 meses após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Potes de 1 kg - Cor marrom.

ARMAZENAMENTO:

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, empilhamento máximo, 6 caixas de altura ou 5 potes e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 08/03/2019

Página: 2 de 3

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 – 08/03/2019

Página: 3 de 3